



脱脂剂 mag1011 (镁合金专用)

脱脂剂 mag1011 为金属脱脂洗净剂，集数种碱性物质及特殊界面活性合成而成，具有优越之洗净效果，无毒、不燃烧、易排放、易水洗。

a 建浴方法:

(处理液量 1000L)

- 将药水槽加水至 1/3 约 300L。
- 将 Mag-1011, 50 kg 投入药水槽内。
- 注入纯水到 1000L。
- 加温到作业需求温度。
- 静置到药粉溶解后,再启动过滤搅拌机搅拌。

b 管理基准

管理项目	管理基准	检查频度 (Check)
温 度	65 ± 5℃	2 回/日
碱 度	5~9point	8 小时一次
处理时间	3~10 分	

c 处理液浓度测定方法

1. 取一个干净的锥形瓶，加入纯水 100ml
2. 用移液管取 5ml 的脱脂液加入锥形瓶中。
3. 加入 2-3 滴的酚酞指示剂
4. 用 0.1mol/l H₂SO₄ 标准溶液滴定，至锥形瓶内的溶液刚好有红色变成 无色为止，记录消耗的滴定体积 vml，碱点=V pt

d 药剂补给

加药频率:碱点<6.5 时，加 (7.0-浓度) *槽体积 (L) *0.006kg;